

FICHE TECHNIQUE ESPACE JÉLIOTE

Mise à jour: 8/07/23

A GÉNÉRALITÉS

1 IDENTITE

Nom : Espace Pierre Jéliote

Adresse : 4 rue de la Poste

64400 Oloron Ste Marie

Tel: 05.59.39.98.68

2. PRODUCTEUR

EPA Espace Jéliote

3. EQUIPE TECHNIQUE

Régie Générale: Loustau Michel

06 72 50 76 34

regiesv@hautbearn.fr

Régie son: Traoré Luc

B. SALLE

1 JAUGE: 408 places assises numérotées

Ou 500 debout + 150 assis

2 CONFIGURATION 1

Fosse : 48 Places

Gradins bas : 192 Places

Balcon : 160 Places

3 CONFIGURATION 2

Balcon : 160 places

Sol (debout) : 500 places

4 DIMENSIONS

Profondeur : 20 m

Gradin rétractable

Profondeur du gradin total : 15 m

Profondeur rétractable: 7,5 m

Ouverture: 15m

Hauteur: 5,25m

5 REGIE

Localisation : arrière des gradins à 5,5 m de haut

Nature: régie son, lumière, vidéo : ouverte

6 REGIE PROVISoire

localisation: milieu de salle au premier rang du "balcon", à 2,6m de haut
idéale pour spectacle type concert

7 TRAITEMENTS DECORATIFS

Plancher chêne

Parois en mélaminé plaqué acajou

FICHE TECHNIQUE ESPACE JÉLIOTE

Mise à jour: 8/07/23

C.SCÈNE

1 TYPE DE SCENE

Frontale

Plateau au sol

2. SURFACES, DIMENSIONS, COTES

Surface du plateau (aire de jeu): 12 m X 10 m (mini) 15m X 10m (maxi)

Surface des dégagements scéniques:

Cour/jardin: 2m X10 m

Arrière scène: 10m X5m

Largeur de bord à bord: 18,5 m

Profondeur hors tout: 15 m

Hauteur de la scène par rapport à la salle: 0

Cadre de scène, ouverture: 12 à 15m

Profondeur du Théâtre: 10m

Pente de scène: 0

3 ACCES DECORS

Déchargement: quai à l'arrière scène

Accès parking Carrérot

Porte anti bruit: ouverture : 3m

Hauteur : 3,8m

D.PLATEAU

1 FAUX GRIL

Gril technique composé de:

Plateau :

21 perches contrebalancées (250 Kg max.)

3 perches américaines motorisées (350 Kg max.)

4 perches latérales fixes à 1m ; 2,6m ; 3,6m ; 4,6m de hauteur à cour

3 perches latérales fixes à 2,6m ; 3,6m ; 4,6m de hauteur à jardin

Arrière scène :

4 perches américaines motorisées (350 Kg max.)

Face :

Passerelle Manteau : 2 perches fixes à 8m et 9m de haut.

Passerelle Salle : 2 perches fixes à 9m et 10m de haut

Passerelles latérales : 2 perches fixes à 5,75m et 6,25m de haut à cour et jardin.

2 perches fixes à 9m et 10m de haut

FICHE TECHNIQUE ESPACE JÉLIOTE

Mise à jour: 8/07/23

2 DECOUVERTES

6 plans de pendillons (12 pendrillons)

Hauteur : 9 m

Largeur : 2 m

5 frises de 2m de haut X 15m de long

1 frise de 3m de haut X 15m de long

rideau de fond de scène noir sur patience manuelle, ouverture à la grecque

rideau de face argenté sur patience motorisée, ouverture à la grecque

3 TAPIS DE DANSE

Tapis de danse Harlequin Duo, réversible noir ou blanc : 10 rouleaux de 15m X 1,5m

4 CYCLORAMA

Cyclorama blanc lissé 14mX 7m

Rétro projection et projection de face

5 PRATICABLES

praticables DIPROFA, 2m X1m , réglables en hauteur (0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 m) : 12

E.LOGES

1 Nombre de loges et situation:

Loges collectives: 2

Equipées de miroirs et de lavabo

Loges individuelles : 2

Équipées de miroirs, lavabo, douche et w.c

Foyer artistique :

Reposoir équipé de frigo, machine à café, à thé

w.c, miroirs

2 Buanderie:

Un espace buanderie équipée:

- planches à repasser, fer à repasser et centrale vapeur

- lave linge

- sèche linge

- laverie automatique à 100 m

-

F.LUMIÈRES

1 PUISSANCE ELECTRIQUE

- puissance disponible: 630 KVA-

- puissance disponible pour raccordement

mobile:

Passerelle face: Milieu: 60 KVA

Plateau: Cour : 40 KVA

Jardin: 40 KVA

FICHE TECHNIQUE ESPACE JÉLIOTE

Mise à jour: 8/07/23

Cintre cour : 40 KVA

2 ECLAIRAGE DE SCENE

Jeux d'orgue: -ADB Freedom

- ADB phoenix 2

- MA LIGHTING 24/48

- Type de patch au pupitre: électronique

- Pilotage numérique DMX 512

Gradateurs:

Armoire Marque ADB Type DD 2 /180

18 X 3 KW: 3

6 X 5 KW : 1

Situation: pièce attenante à la régie (jardin)

Mémorack ADB 12 X 3 Kw: 2

Situation: passerelle latérale cour

Mémorack ADB 12 X 3 Kw: 1

Situation: mobile

Micropack ADB 6 X 2 Kw : 4

situation: mobiles

Projecteurs: équipés de prise P17 16 Ampères

Plan Convexe:

PC 1kw ADB Type C 101(lentille claire) + 10 volets 22

PC 1kw ADB Type C 103(lentille martelée) 10

PC 2 Kw Spotlight Vario 25 lentilles claires ou Fresnel 8

PC Fresnel 650 W ADB type A 57 (service salle) : 12

Découpes :

1kw ADB DW 105: 15°/ 38°: 12

1kw ADB DVW 105: 38°/57° 5

2 kW RJ 714 SX : 15°/40° : 4

2 KW RJ 713 SX : 29°/50°: 6

Basse Tension :

250 w/ 24 v SCENILUX type FL 2425 : 4

PAR 36 dit F1 10

Cycliodes:

Asymétrique 1Kw ADB ACP1001: 12

PAR 64 : 45

Lampes 220 v CP 60 (étroit)

Lampes 220 v CP 61 (médium):

FICHE TECHNIQUE ESPACE JÉLIOTE

Mise à jour: 8/07/23

Lampes 220 v CP 62 (large)
Lampes 220 v CP 95 (extra large)

ACL:

Barres 8 ACL (2 x 1/2 barres) 2

RAMPE DICHROÏQUE:

Sunstrip HQ POWER 10x 75w 3

LED:

Projecteur à LED Starway 18 X 10 watts, 20° 10

PAR à LED Ir Contest 18 X 10 watts, 40° 14

Projecteurs motorisés: lyre wash

PIXIE WASH prolights, Led 1x60w, Full RGB, 6°- 50° 8

Projecteur à LED Chauvet Colorado 3 Solo, zoom 4° à 45° 12

Projecteur à LED Chauvet Colorado 1 solo, zoom 4° à 55° 8

Éclairage Hall d'accueil et d'exposition :

PC martelé 500W ADB type C51: 20

Poursuites:

700MSR R.J Type FOXIE: 1

Machine à brouillard : ANTARI HZ 500 1

Pieds:

Marque GITZO (poursuite) 1

Marque K&M (1,4 à 2,2 m): 6

Manfrotto Wind Up (3,8m) 4

Manfrotto Heavy Duty (2,5m) 6

Barre de couplage: 4

Platines sol, fer 10

Platines sol, bois 20

Echelles de projecteurs: 10

Accessoires :

Iris ADB: 4

Iris RJ: 2

Porte Gobo ADB: 6

Porte Gobo RJ : 10

FICHE TECHNIQUE ESPACE JÉLIOTE

Mise à jour: 8/07/23

Les filtres sont à la charge de la compagnie

G.SON

1 PUISSANCE ELECTRIQUE

- puissance disponible: 40KVA
- puissance disponible pour raccordement mobile: 23 KVA
-
-

2 REGIE

En régie principale ou en régie provisoire à mi-salle, au « balcon »

3 MIXAGE

Consoles façade:

SI Expression 3 Soundcraft (numérique)

01V96 V2 YAMAHA (numérique)

2 boîtiers de scène : voies 1 à 12 à jardin et 13 à 24 à cour

Mini StageBox: 32 in, 16 out (protocole MADI)

4 AMPLIFICATION

Façade:

C.HEIL LA 8, 8 Ohms: 2

Retour:

C.HEIL LA 24, 8 Ohms: 3

C.HEIL LA 4, 8 Ohms: 1

5 DIFFUSION

Façade:

Système L Acoustics (Christian Heil) ARCS II: 4 X Arcs Focus + 2 X Arcs Wide
+ 2 X sub SB 18m .Implantée en cluster à cour et jardin du cadre de scène:

Retour:

MTD 115B C.HEIL: 6

X12 C.HEIL 4

X8 C.HEIL 2

Accessoires:

Pieds K&M 4

FICHE TECHNIQUE ESPACE JÉLIOTE

Mise à jour: 8/07/23

Lyre accroche X12

4

5 Bis DIFFUSION complémentaire

Amplis:

QSC 2X1250 W 4 Ohms: 2

Processeur PS 15 TD: 1

NEXO 2X500 W 8 Ohms: 1

NEXO 2X600 W 8 Ohms: 1

Enceintes:

PS 15 NEXO: 4

LS 1200 NEXO: 2

PS 10 NEXO: 2

PS 8 NEXO: 2

DXR8 YAMAHA, amplifiée 2

6 PRISE DE SON

Micros dynamiques :

SHURE SM 58: 6

SHURE SM 57: 2

SHURE SM 87: 1

SENNHEISER E 609: 2

SENNHEISER MD 421: 2

AKG D 112: 1

SHURE E 604 3

Micros statiques :

AUDIOTECHNICA AT 4041: 4

NEUMANN KM 184: 2

SHURE Bêta 98: 2

SHURE Bêta 91: 2

AKG C214: 3

AKG C535EB 2

DPA 4099 4

(+ accessoires fixations)

Micros HF :

SHURE ULXD4 4

(4 micros main. cellule SM58: 2, cellule Bêta 58: 2 et cellule Bêta 87: 2 + pocket ULXD1: 4)

SHURE ULXP4/Q2 : 2

(Cellule SM58 : 2 et cellule SM87 : 1)

COUNTRYMAN E6-D tour d'oreille noir cardioïde 1

FICHE TECHNIQUE ESPACE JÉLIOTE

Mise à jour: 8/07/23

SAMSON LM10 micro cravate omnidirectionnel 1

Boîtiers directs :

BSS AR 133, actifs	6
LA AUDIO DIB2, actifs :	2
LA AUDIO DIBT Plus, stéréo, actifs :	1
Radial JDX	1
Radial J48	1

Pieds de micros, Perchettes K&M:	10
Pieds de micros ,Perchettes K&M petite hauteur:	4

7 TRAITEMENT DU SIGNAL

Façade:	
Égaliseur numérique stéréo Yamaha:	1
Égaliseur analogique stéréo BSS 966:	3
Yamaha SPX 990:	1
Yamaha PRO R3:	1
TC M 3000:	1
Yamaha D-Two	1
Compresseur DBX 166 (stéréo):	3

8 LECTEUR ET ENREGISTREUR

CD TASCAM (auto pause):	2
CD MARANTZ:	1
CD TECHNICS (auto-pause):	1
MD TASCAM (auto pause):	1

9 INTERCOMMUNICATION

Système HF ALTAÏR:	
Centrale	1
Pocket	3
Casque	4
Système Filaire:	
station maître ASL:	2
Station secondaire avec HP et micro:	2
boîtiers de ceinture:	5
Combiné micro casque:	6

FICHE TECHNIQUE ESPACE JÉLIOTE

Mise à jour: 8/07/23

Intercom HF Vokkero
(exclusivement milieu bruyant)

3

10 ACCESSOIRES

Pupitre de conférence:	1
Écran de projection 7,4m X 5 m, 16/9:	1
Vidéo projecteur CHRISTIE HD D12HD-H , 10500 lumens (fixe en régie) Objectif : 4.0-7.0:1	1
Vidéo projecteur SANYO PLC-XP100L: Objectif: 2.1-2.8:1 et 0.8:1 6500 lumens (mobile)	1
Vidéo projecteur BEN Q MH 760: Objectif: 2.59-2.87:1 5000 lumens (mobile)	1
Scaler VP 771	1
Lecteur(DVD, DIVX,MPEG) PANASONIC:	1
Lecteur VHS PANASONIC:	1
Moniteurs Philips 32" HDMI:	2
Micro ordinateur Mac mini, fixe en régie:	1